

FREE WAY 5W-40

Моторное масло для легковых и
легких коммерческих автомобилей.

TETROL FREE WAY 5W-40 полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, производством после 2010 года. Производится на основе пакета высокоэффективных присадок. Обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Разработано для обеспечения безопасной и длительной эксплуатации техники. Обеспечивает превосходную долгосрочную защиту двигателя и экономию топлива. Соответствует требованиям ведущих производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей. Предназначено для использования на легковом пассажирском и коммерческом транспорте, неоснащенном сажевыми фильтрами.

СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, PSA B71 2294, Fiat 9.55535-N2, ПАО «АвтоВАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА TETROL FREE WAY 5W-40

- Высокие эксплуатационные свойства, отличная защита двигателя и стойкость к окислению.
- Защита от износа в режиме города - «старт-стоп».
- Легкий холодный пуск, благодаря немедленной смазке всех частей двигателя во время пуска, тем самым продлевает жизнь двигателя.
- Сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря входящим в его состав эффективным моющим и диспергирующим присадкам.
- Выдающаяся термическая стабильность и стойкость к окислению масла предотвращают любое ухудшение его свойств даже в экстремальных условиях.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	16,3
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220
Температура застывания, °С	- 35
Щелочное число, мгКОН/гр	8,5



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



TETROL.RU