

FREE WAY F 5W-30

Моторное масло для легковых и
легких коммерческих автомобилей.

TETROL FREE WAY F 5W-30 полностью синтетическое, всесезонное, энерго-сберегающее моторное масло нового поколения для самых современных двигателей, обеспечивающее экономию топлива за счет низкого значения вязкости при высокой температуре и высокой скорости сдвига.

Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топлива. Обеспечивает превосходную долгосрочную защиту двигателя и экономию топлива. Соответствует требованиям ведущих производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

СООТВЕТСТВИЯ

ACEA: A5 / B5, API: SN / CF, Ford WSS-M2C-913 C/D, Renault RN0700, Fiat 9.55535-G1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива и максимальную производительность двигателя за счет снижения трения.
- Имеет высокий уровень термической стабильности и отличную защиту от окисления.
- Легкий холодный пуск, благодаря немедленной смазке всех частей двигателя во время пуска, тем самым продлевает жизнь двигателя.
- Сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря входящим в его состав эффективным моющим и диспергирующим присадкам.
- Уменьшает расход масла благодаря низкой летучести, что помогает снизить содержание углеводорода в выхлопных газах.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	10,5
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	210
Температура застывания, °С	- 37
Щелочное число, мгКОН/гр	7,5



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



TETROL.RU