

Fluide ATF III

Жидкость для автоматических коробок передач

TETROL Fluide ATF III – синтетическая жидкость, разработанная для применения в автоматических трансмиссиях и гидроусилителях рулевого управления для легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и специальных внедорожных машин, если это предписано изготовителем транспортного средства.

Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и производится на основе синтетических компонентов с участием антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок и модификаторов трения.

Отличается отличной стойкостью к старению, износостойкостью и вязкостно-температурными свойствами.

СООТВЕСТВИЯ

GM Dexron III H, Ford Mercon ve Mercon V, MAN 339 Type Z2 ve V2, Allison C4, Allison TES 295, ZF TE-ML-14B, Voith 55.6336

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Единица измерения	Значение
Цвет		красный
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	7,5
Динамическая вязкость при -40°C	мПа/с	9000
Индекс вязкости		170
Плотность при 20°C	гр/см ³	0,863
Температура вспышки	°C	210
Температура застывания	°C	- 47

Изготавливается по ТУ 19.20.29-042-11189609-2023



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные вязкостные свойства при низких температурах облегчают работу автоматической коробки передач в различных климатических зонах
- Обеспечивает бесшумную работу и плавное переключение передач даже при длительной работе в тяжелых условиях
- Моющие и антиокислительные компоненты эффективно предотвращают образование вредных отложений
- Надежная противоизносная и антикоррозионная защита, отличные антипенные свойства
- Продукт совместим со всеми типами уплотнений в АКПП и ГУР

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

