

## HIT TRUCK 6 10W40

Моторное масло для грузовых  
автомобилей и техники

TETROL HIT TRUCK 6 10W40 всесезонное универсальное моторное масло для использования в высокомоощных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-IV и ниже.

Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных базовых масел с использованием синтетических технологий. Содержит специальный пакет присадок для безотказной работы современных двигателей в любых условиях эксплуатации.

Предназначено для тяжело нагруженных двигателей грузовых автомобилей карьерной, дорожно-строительной, магистральной и другой техники, а также двигателей промышленного назначения. Применимо к использованию в смешанном транспортном парке. Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR).

НЕ подходит для применения с фильтром сажевых частиц (DPF).

### СООТВЕТСТВИЯ

API\* CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076/77/78, Renault RLD-2, Mack EO-N, EO-M Plus, Deutz DQC-III-10, MTU Category 2, Caterpillar ECF-2, ECF-1a, Global DHD-1, ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ООО «ЛиАЗ», ОАО «Тутаевский моторный завод»

\*может применяться в двигателях вместо масел уровня API CH-4, CG-4, CF-4

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	16,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	875
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ASTM D97	-35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,0
Зольность сульфатная, % масс	ASTM D874	1,5



## **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Эффективно защищает детали двигателя от коррозии даже при использовании топлива с высоким содержанием серы благодаря специально разработанной формуле.
- Обеспечивает высокий уровень чистоты деталей двигателя, контролируя образование отложений благодаря активным моющим свойствам.
- Защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку деталей двигателя при пуске в холодных погодных условиях благодаря идеальной текучести.

## **СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

## **ХРАНЕНИЕ**

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



TETROL.RU