

HIT TRUCK 7 10W40

Моторное масло для грузовых
автомобилей и техники

TETROL HIT TRUCK 7 10W40 всесезонное синтетическое моторное масло для использования в высокомоментных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-V и ниже.

Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

Предназначено для применения в высокомоментных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены. Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и/или каталитической системы нейтрализации (SCR).

НЕ подходит для применения с фильтром сажевых частиц (DPF).

СООТВЕТСТВИЯ

API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076/77/78, Renault RLD-2, Mack EO-N, Deutz DQC-IV-10, MTU Category 3, Caterpillar ECF-1a, ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	16,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ASTM D97	-35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,0
Зольность сульфатная, % масс	ASTM D874	2,0



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Демонстрирует надежную защиту четырехтактных дизельных двигателей автомобилей, эксплуатирующихся в любых, включая самые тяжелые, условиях.
- Обеспечивает максимально возможные интервалы замены масла. Способствует увеличению ресурса двигателя.
- Предотвращает образование высокотемпературных отложений.
- Обладает большим запасом моющих и диспергирующих свойств. Предотвращает образование низкотемпературных отложений при эксплуатации с короткими пробегами (в режиме “старт-стоп”).
- Имеет увеличенный запас щелочного числа, обеспечивающий длительную защиту от износа и предотвращающий образование отложений. Снижает расхода масла благодаря отличным высокотемпературным свойствам.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

