

## SMART GEAR 80W-90 GL4

Трансмиссионное масло для  
легковых и грузовых автомобилей.

TETROL SMART GEAR 80W-90 GL4 всесезонное трансмиссионное масло для использования в трансмиссиях, механических коробках передач, коробках отбора мощности, дифференциалах и других единицах легковых и грузовых автомобилей в случаях, когда требуется масло класса API GL-4.

TETROL SMART GEAR - минеральное трансмиссионное масло, полученное с использованием базового масла гидроочищенного дистиллята и пакета присадок, обеспечивающего необходимую защиту от износа и задира.

### СООТВЕСТИЯ

API GL4, API GL-4, MAN: 341 E1/ Z1/ Z2, ZF TE-ML 02A, 02B, 17A, 19A, MB 235.1

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальные противоизносные свойства обеспечивают долгосрочную защиту зубчатых зацеплений
- Высокая устойчивость к окислению предотвращает образование отложений, что позволяет продлить срок службы масла
- Улучшенные антипенные и антикоррозионные свойства, совместимость с уплотнительными материалами
- Активные антикоррозионные компоненты пакета присадок эффективно предотвращают коррозию при работе технике в неблагоприятных условиях эксплуатации

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,2
Индекс вязкости	90
Плотность при 15 °С, гр/см <sup>3</sup> , в пределах	0,890
Температура вспышки, °С	200
Температура застывания, °С	-30
Коррозия медной пластинки, балл	1b
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие
Кислотное число, мгКОН/г	2,0

Изготавливается по ТУ 19.20.29-003-11189609-2023



## **СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

## **ХРАНЕНИЕ**

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



TETROL.RU