

SMART GEAR 75W-90 GL-4/GL-5

Трансмиссионное масло для
легковых и грузовых автомобилей.

TETROL SMART GEAR 75W-90 GL4/ GL-5 современное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для применения в высоконагруженных трансмиссиях, работающих при повышенных температурах.

TETROL SMART GEAR 75W-90 GL4/ GL-5 является универсальными и соответствуют требованиям эксплуатационных классов API GL-4 и API GL-5, что позволяет использовать их вместо трансмиссионных масел уровня API GL-4 и масел для гипоидных мостов уровня API GL-5.

СООТВЕСТВИЯ

API GL-4, API GL-5, MIL-L 2105 D, MAN 342 M-2, ZF TE ML 05A,7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B, 21A, 21B, Scania STO 1:0, Volvo 1273.10 Volvo 97312, SAE J2360, ZF 08, ZF 12A, MAN 342 M-1 MAN 341 Typ E3; MAN 341 Typ Z2; MAN 342 Typ M3; MB 235.8 DAF(first fill).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные антипенные и антикоррозионные свойства, отличная совместимость с эластомерами
- Высокая устойчивость к окислению предотвращает образование отложений, что позволяет продлить срок службы масла
- Улучшенные вязкостно-температурные и противозадирные свойства
- Хорошая производительность при температуре до -35 °C

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	18,5
Индекс вязкости	140
Плотность при 15 °C, гр/см ³ , в пределах	0,890
Температура вспышки, °C	180
Температура застывания, °C	-40
Коррозия медной пластинки, балл	1b
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие
Кислотное число, мгКОН/г	2,0

Изготавливается по ТУ 19.20.29-003-11189609-2023



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



TETROL.RU