

UNIVERSAL MP UTTO 10W-30

Всесезонное универсальное тракторное
трансмиссионное масло

TETROL UTTO всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil). Изготавливается с использованием высококачественных гидроочищенных минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Обладает улучшенными вязкостно-температурными характеристиками и обеспечивает легкий запуск и надежную работу техники при температуре окружающего воздуха до - 25 °С

TETROL UNIVERSAL MP UTTO 10W30 предназначено для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов и ведущих мостов современной сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, для которых требуются масла класса UTTO.

СООТВЕТВИЯ

API GL-4, Allison C4, MASSEY F. CMS M1141/M1135 JOHN DEERE JDM J20C CASE MS1206 / 1207 /1209 NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C, FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00 KUBOTA UDT, Mc CORMICK HTX AGCO/ Allis 821 XL, CLASS / RENAULT AGRICULTURE ZF TE-ML 03E/05F/06P/17E/21F, CATERPILLAR TO-2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	10
Динамическая вязкость CCS при -20 °С, мПа*с	4200
Индекс вязкости	140
Плотность при 20 °С, гр/см ³	0,890
Температура вспышки, °С	215
Температура застывания, °С	-37
Коррозия медной пластинки, балл	1а

Изготавливается по ТУ 19.20.29-045-11189609-2023



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для применения в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах сельскохозяйственной техники и вспомогательного оборудования;
- Усиленные трибологические характеристики масла увеличивают срок службы трансмиссии, маслопогруженных тормозов и гидроприводов сцеплений;
- Имеет отличную антиокислительную и термическую стабильность, что обеспечивает длительный срок службы масла;
- Применение высокостабильного модификатора вязкости обеспечивает надежное смазывание узлов сельскохозяйственной техники в широком интервале температур.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

