

## ВМГЗ

### Гидравлическое масло

TETROL ВМГЗ всепогодное гидравлическое масло. Производится на основе высокоиндексных минеральных базовых масел глубокой очистки и высококачественного пакета присадок. ВМГЗ предназначено для всепогодной эксплуатации в гидравлических системах мобильной и стационарной техники, работающей в диапазоне температур от -55 до +50 С.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают защиту узлов гидравлических систем от износа в момент холодного пуска.
- Высокая антиокислительная стабильность масла ВМГЗ обеспечивает длительный срок эксплуатации масла.
- Обладает высокой фильтруемостью и влагостойкостью.
- Прекрасно совместимо с существующими материалами сальников (уплотнителей) гидравлических систем.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение*
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с	
при 100 °С	3,8
при 40 °С	15
при -30 °С	1290
при -35 °С	2800
Индекс вязкости	150
Зольность, %	0,08
Фильтруемость, с	
- без воды	25
- с 2% воды	29
Температура вспышки в открытом тигле, °С	160
Температура застывания, °С	-60



## **СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

## **ХРАНЕНИЕ**

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

