

М-10ДМ

Минеральное моторное масло

TETROL M-10ДМ - минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API CD. Изготавливается на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с добавлением усовершенствованного пакета присадок, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Класс вязкости SAE-30.

Масло М-10ДМ предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях, для смазки которых требуются масла эксплуатационного класса API CD (Д2 по ГОСТ 17479.1-85) и ниже. Обеспечивает надежное смазывание дизельных двигателей карьерных большегрузных самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, тракторов и другой коммерческой техники отечественного и импортного производства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает повышенными моюще-диспергирующими свойствами, которые позволяют содержать двигатель в чистоте.
- Базовые масла собственного производства и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик.
- Изготавливаются с учетом условий и требований российского рынка Масло М-10ДМ обладает превосходной совместимостью с материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение*
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,18
Индекс вязкости	90
Щелочное число, мг КОН/г	8,6
Зольность сульфатная, % масс.	1,27
Температура вспышки в открытом тигле, °С	228
Температура застывания, °С	-18
Плотность при 20 °С, кг/м ³	900
Цвет на калориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ	1,5



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

