

M-8V**Минеральное моторное масло**

TETROL M-8V - универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Класс вязкости SAE - 20. Изготавливается на основе высококачественного минерального базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной композиции функциональных присадок. Обеспечивает устойчивую и надежную работу двигателей различных видов техники во всех режимах эксплуатации даже при наличии высокой степени износа и большом выработанном ресурсе. Масло M-8V предназначено для всесезонного применения в среднефорсированных карбюраторных и дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники прошлых поколений отечественного производства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло изготавливается с учетом условий эксплуатации техники в российских условиях
- Качественное базовое масло и тщательный контроль качества обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокая стабильность компонентов масла обеспечивает длительный срок службы масла и повышение надежности техники
- Масло M8-V обладает полной совместимостью со всеми материалами сальников, уплотнений, обеспечивая защиту двигателя от протечек.

СООТВЕТСТВИЯ

API: CB/SD

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Типичный показатель | Значение* |
|--|-------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с | 8,18 |
| Индекс вязкости | 94 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 4,4 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 223 |
| Температура застывания, °С | -25 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | 890 |



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

