

МГЕ -46В

Гидравлическое масло

TETROL МГЕ-46в гидравлическое масло, изготовленное на основе минеральных базовых масел с применением пакета присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, депрессорные и антипенные свойства.

МГЕ-46в предназначено для гидравлических систем сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до 35 (350) с кратковременным повышением до 42 (420) МПа (кгс/см²). Масло МГЕ 46В является основным типом масел, применяемых в гидросистемах подвижной техники отечественного производства.

СООТВЕТСТВИЯ

ISO VG: 46

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противоизносные свойства гарантируют высокий уровень защиты гидравлического оборудования от износа.
- Высокая окислительная стабильность масла обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Прекрасно совместимо с существующими материалами сальников (уплотнителей) гидравлических систем.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Метод испытания	Значение*
Кинематическая вязкость, мм ² /с		
при 100 °С	ГОСТ 33	6,702
при 40 °С	ГОСТ 33	44,16
при 0 °С	ГОСТ 33	511,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	105
Стабильность против окисления: массовая доля осадка после окисления, %	ГОСТ 981	0,01
Трибологические характеристики: показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 (Н) (20 кгс) при температуре 20±5°С в течение 1ч, мм.	ГОСТ 9490	0,34
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-32



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

