

FREE WAY 10 W-40

**Моторное масло для легковых и
легких коммерческих автомобилей.**

TETROL FREE WAY 10W-40 высококачественное, полусинтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, синтетических компонентов и пакета высокоэффективных присадок. Обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Разработано для обеспечения безопасной и длительной эксплуатации техники. Обеспечивает превосходную долгосрочную защиту двигателя и экономию топлива. Предназначено для использования на легковом пассажирском и коммерческом транспорте, неоснащенном сажевыми фильтрами.

СООТВЕСТВИЯ

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00, Renault RN0710, Fiat 9.55535-D5, ПАО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает защиту двигателя от перегрева
- Высокие эксплуатационные свойства, отличная защита двигателя и стойкость к окислению
- Сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря входящим в его состав эффективным моющим и диспергирующим присадкам.
- Выдающаяся термическая стабильность и стойкость к окислению масла предотвращают любое ухудшение его свойств даже в экстремальных условиях

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	>13,5
Индекс вязкости	130
Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже	200
Температура застывания, °С	- 30
Щелочное число, мгКОН/гр	7,0
Зольность сульфатная, %	1,4
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



TETROL.RU