

## НТ TRUCK 9 10W-40

Всесезонное синтетическое моторное масло

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное синтетическое моторное масло для использования в высокомоощных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-VI и ниже. Разработан с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в высокомоощных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены. Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и/или каталитической системы нейтрализации (SCR), а также для применения с фильтром сажевых частиц (DPF).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественное синтетическое моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CK-4, ACEA E9-16, E7-16, MB 228.31, MANM 3775, VOLVOVDS-4.5, VDS-4, Cummins CES 20086/81 RENAULT RLD-3, MACKEO-4.5, Deutz DQC III-10 LA, MTU Category 2.1, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	16,3
Индекс вязкости	157
Температура вспышки, °С	235
Температура застывания, °С	-39
Щелочное число, мг КОН/г	8,0
Зольность сульфатная, % масс	0,8
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

## ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

