

COMPRESSOR VDL Series

Компрессорное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TETROL COMPRESSOR VDL Series – серия компрессорных масел с премиальными эксплуатационными характеристиками для смазывания и охлаждения всех видов винтовых и ротационных компрессоров. Изготавливаются на основе высококачественных минеральных базовых масел и высокоэффективной системы присадок, обеспечивающих исключительно высокую степень защиты и надежность работы компрессоров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективно предотвращают образование отложений.

Благодаря превосходной стойкости к окислению продлевают срок службы даже в тяжелых условиях.

Обладают низким уровнем испаряемости и превосходной термостойкостью даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Обеспечивают высокую степень защиты компрессора от образования ржавчины и истирания.

Превосходная способность водоотделения, обеспечивают высокую производительность.

Продлевает срок службы фильтрующих элементов.

Имеют длительный срок замены масла (до 4000 часов).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

DIN 51506 part III – VDL

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	32	46	68	100	150	220	320
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	32,0	46,0	68,0	100,0	150,0	220,0	320,0
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	6,0	6,8	8,6	11,6	14,8	19,0	22,5
Кислотное число, мг КОН/гр	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,22	0,22
Температура застывания, °С	-24	-22	-19	-19	-17	-15	-15
Температура вспышки, °С	210	212	221	231	240	260	262
Плотность при 15 °С, гр/см ³	0,878	0,880	0,891	0,895	0,897	0,898	0,899

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

