

GAS ENGINE 7 SAE 40 **GAS ENGINE 8 SAE 40**

Моторные масла для стационарных газовых двигателей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TETROL GAS ENGINE 8 SAE 40 - малозольное моторное масло для стационарных четырехтактных газовых двигателей, работающих на попутном, природном либо свалочном газе. Производится на основе минеральных базовых масел с добавлением синтетических технологий и сбалансированного пакета функциональных присадок.

TETROL GAS ENGINE 7 SAE 40 - малозольное моторное масло для стационарных четырехтактных газовых двигателей, работающих на попутном, природном либо свалочном газе. Производится на основе минеральных базовых масел и сбалансированного пакета функциональных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противокоррозионные свойства
- Минимальное количество отложений
- Высокий уровень стабильности к окислению и нитрации
- Превосходные противоизносные и противозадирные свойства
- Высокие моющие и диспергирующие характеристики

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод	TETROL GAS ENGINE 8 SAE 40	TETROL GAS ENGINE 7 SAE 40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	12,5-16,3	
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	100	90
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	230	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-25	-15
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	4,0	
Зольность сульфатная, % масс	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	0,7	
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы	

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

