

TETROL HIT TRUCK 7 5W-30

Высококачественное моторное масло
для тяжелонагруженных дизельных двигателей
грузовых автомобилей

Всесезонное синтетическое моторное масло для использования в высокомоощных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-V и ниже. Масло разработано с учетом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в высокомоощных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены. Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и/или каталитической системы нейтрализации (SCR). НЕ подходит для применения с фильтром сажевых частиц (DPF).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076/77/78, Renault RLD2, Mack EO-N, Deutz DQC-IV-10, MTU Category 3, Caterpillar ECF-1a, ПАО «КАМАЗ», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,3
Индекс вязкости	151
Температура вспышки, °С	215
Температура застывания, °С	-37
Щелочное число, мг КОН/г,	12,7
Зольность сульфатная, % масс	1,5

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

