

М-10Г2к

Минеральное моторное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Tetrol М-10Г2к - моногрейдовое минеральное моторное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API СС. Применяется в высокофорсированных дизельных двигателях отечественного производства без наддува или с невысоким наддувом. Также может применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизельгенераторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая термическая стабильность и противоизносные свойства.

Эффективная защита двигателя от коррозии.

Совместимо с существующими материалами сальников, обеспечивает защиту двигателя от протечек.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API СС

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение |
|--|----------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с | 11,0 |
| Индекс вязкости | 95 |
| Плотность при 20°С, г/см ³ | 0,905 |
| Температура вспышки, °С | 226 |
| Температура застывания, °С | -18 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6,0 |
| Зольность сульфатная, % масс | 1,15 |

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

