

## TRUCK GAS 10W-40

Моторное масло для газовых двигателей  
мобильной техники

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TETROL TRUCK GAS 10W40 - это высококачественное всесезонное малозольное моторное масло, разработанное для тяжелонагруженных двигателей коммерческой техники, работающих на природном газе или пропан-бутановой смеси.

Производится на основе смеси высокоочищенных минеральных базовых масел 1-й и 2-й групп и высокоэффективных функциональных присадок. Имеет отличные вязкостно-температурные свойства.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в газовых двигателях автобусов, магистральных грузовиков и другой коммерческой техники.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественное моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы.

Высокая стойкость к окислению и нитрированию.

Снижение образования зольных отложений в камере сгорания.

Отличная совместимость со всеми материалами сальников.

Создано для работы в различных погодных условиях.

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений.

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки.

Защищает двигатель от преждевременного износа.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CF

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                                | Значение |
|--|----------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 15,7     |
| Индекс вязкости  | 145      |
| Температура вспышки, °С                                | 225      |
| Температура застывания, °С                             | -32      |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | 4,0      |
| Зольность сульфатная, % масс                           | 0,5      |
| Массовая доля механических примесей, %, не более       | 0,025    |

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



## **СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

## **ХРАНЕНИЕ**

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

