

## SMART GEAR GL-4/GL-5 80W-90

TETROL Smart Gear GL-4/GL-5 80W-90 –

TETROL Smart Gear GL-4/GL-5 80W-90 -  
API GL-4 API GL-5,

### СООТВЕТВИЯ

API GL-4, API GL-5, API MT-1, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M2, SCANIA STO 1:0, Volvo 97321, MAN 341 TYPE E2, MACK GO-J

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- TETROL Smart Gear GL-4/GL-5 80W-90

-

-

-

-

-

-

-35 °C

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типичный показатель	Значение
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	18,5
Индекс вязкости	110
Плотность при 15 °C, гр/см <sup>3</sup> , в пределах	0,890
Температура вспышки, °C	200
Температура застывания, °C	-27
Коррозия медной пластинки, балл	1b
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие
Кислотное число, мгКОН/г	1,5

Изготавливается по ТУ 19.20.29-003-11189609-2023



## **СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ**

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены.

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду. Соблюдайте местное законодательство.

## **ХРАНЕНИЕ**

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 50°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.



TETROL.RU